

Шаровой регулирующий клапан DACV-220-6.3 DN 20 Kvs 6.3

DACOND · поставка ВЕНТАР-С

Назначение

DACV-220-6.3 — 2-ходовой регулирующий шаровой клапан DACOND для систем отопления и вентиляции. Условный диаметр DN 20, пропускная способность Kvs 6.3 м³/ч, присоединение G 3/4". Равнопроцентная характеристика обеспечивается корректирующим диском внутри корпуса — клапан точно держит расход в рабочем диапазоне.



Технические характеристики

Артикул	DACV-220-6.3
Тип	2-ходовой шаровой клапан
Условный диаметр DN	20 мм
Пропускная способность Kvs	6.3 м³/ч
Присоединение	резьбовое, G 3/4"
Давление PN	20 бар
Температура среды	от 0 до +120 °C
Характеристика	равнопроцентная (корректирующий диск)
Материал корпуса	латунь
Рекомендуемый привод	DAC-LMC24-04S
Адаптер для привода	DAC-BR-S

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, ventar-s.ru. Редакция каталога производителя 2025 г.