

## Шаровой регулирующий клапан DACV-315-1.6 DN 15 Kvs 1.6

DACOND · поставка ВЕНТАР-С

### Назначение

DACV-315-1.6 — 3-ходовой регулирующий шаровой клапан DACOND для систем отопления и вентиляции. Условный диаметр DN 15, пропускная способность Kvs 1.6 м³/ч, присоединение G 1/2". Равнопроцентная характеристика обеспечивается корректирующим диском внутри корпуса — клапан точно держит расход в рабочем диапазоне.



### Технические характеристики

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Артикул                    | DACV-315-1.6                          |
| Тип                        | 3-ходовой шаровой клапан              |
| Условный диаметр DN        | 15 мм                                 |
| Пропускная способность Kvs | 1.6 м³/ч                              |
| Присоединение              | резьбовое, G 1/2"                     |
| Давление PN                | 20 бар                                |
| Температура среды          | от 0 до +120 °C                       |
| Характеристика             | равнопроцентная (корректирующий диск) |
| Материал корпуса           | латунь                                |
| Рекомендуемый привод       | DAC-LMC24-04S                         |
| Адаптер для привода        | DAC-BR-S                              |

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, [ventar-s.ru](http://ventar-s.ru). Редакция каталога производителя 2025 г.