

## Шаровой регулирующий клапан DACV-350-40 DN 50 Kvs 40

DACOND · поставка ВЕНТАР-С

### Назначение

DACV-350-40 — 3-ходовой регулирующий шаровой клапан DACOND для систем отопления и вентиляции. Условный диаметр DN 50, пропускная способность Kvs 40 м³/ч, присоединение G 2". Равнопроцентная характеристика обеспечивается корректирующим диском внутри корпуса — клапан точно держит расход в рабочем диапазоне.



### Технические характеристики

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Артикул                    | DACV-350-40                           |
| Тип                        | 3-ходовой шаровой клапан              |
| Условный диаметр DN        | 50 мм                                 |
| Пропускная способность Kvs | 40 м³/ч                               |
| Присоединение              | резьбовое, G 2"                       |
| Давление PN                | 20 бар                                |
| Температура среды          | от 0 до +120 °C                       |
| Характеристика             | равнопроцентная (корректирующий диск) |
| Материал корпуса           | латунь                                |
| Рекомендуемый привод       | DAC-LMC24-16S                         |
| Адаптер для привода        | DAC-BR-M                              |

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, [ventar-s.ru](http://ventar-s.ru). Редакция каталога производителя 2025 г.