ООО «ВЕНТАР-С» — вентиляционное оборудование со склада в Москве
г. Москва, ш. Энтузиастов, 56, стр. 44 · +7 (495) 640-24-15
info@ventar-s.ru · ventar-s.ru

Преобразователь частоты DAC K700-IP65

DACOND · поставка ВЕНТАР-С

Назначение

Преобразователь в корпусе IP65 — ставится рядом с оборудованием без отдельного щита: на кровле, в венткамере, во влажных и запылённых помещениях.

Технические характеристики

Входное напряжение	**3АС 380 В, 50/60 Гц**
Тип двигателя	**асинхронный, синхронный**
Режим управления	**скалярный V/F, векторный SVC с обратной связью и без неё**
Частота ШИМ	**1–15 кГц, автоматическая настройка**
Точность по скорости	**0,1 % (цифровая настройка)**
Время разгона/торможения	**от 0,5 до 30 000 с**
Выходная частота	**0,1–1200 Гц**
Перегрузка	**тип G: 150 % — 60 с, 180 % — 5 с**
Степень защиты	**IP65**

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, ventar-s.ru. Редакция каталога производителя 2025 г.