

Привод воздушной заслонки DAC-LMC24-02SM

DACOND · поставка ВЕНТАР-С

Назначение

Привод воздушной заслонки DAC-LMC24-02SM — реверсивная модель повышенного момента для крупных клапанов и заслонок приточно-вытяжных систем. Управление дискретное или плавное аналоговым сигналом (модификации SM).



Технические характеристики

Артикул	DAC-LMC24-02SM
Серия	DAC-LMC
Тип применения	Для приточной / вытяжной вентиляции
Крутящий момент	2 Н·м
Площадь заслонки	до 0,5 м²
Напряжение питания	AC/DC 24 В
Возвратная пружина	нет
Управляющий сигнал	плавный 0(2)–10 В, 0(4)–20 мА
Концевые выключатели	1 шт.
Время открытия	40 с
Ресурс	70 000 циклов
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации	от –20 до +50 °С
Температура хранения	от –40 до +70 °С
Относительная влажность	5–95 % без конденсации

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, ventar-s.ru. Редакция каталога производителя 2025 г.